

GABINETE DO VEREADOR MANO DO SOM

INDICAÇÃO /2024

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja encaminhado veemente apelo a **COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE** para que se proceda com o serviço de Extensão de Rede elétrica, localizado:

Sítio Encanto (ao lado da Faculdade Uninassau)

JUSTIFICATIVA

Venho requerer que seja realizada <u>a ligação de iluminação pública,</u> pois a população sofre com a falta de iluminação no local, deixando os moradores expostos á insegurança e riscos. Assim, solicito a mesma como forma de restaurar a segurança e tranquilidade dos moradores.

Neste sentido, a prestação dos serviços públicos indicados nesta propositura, com a brevidade necessária, resultará na melhoria da qualidade de vida da população dessa comunidade, garantindo segurança, dignidade da pessoa humana, entre vários outros, maior conforto, saúde e harmonia para os moradores.

De Ciência: Aos acima citados, a todos os órgãos da imprensa em geral.

Sala das Sessões, da Câmara de Vereadores, 16 de agosto de 2024.

AUTOR



ANEXO:





				_	E BAIXA TENSÃO - IIBT
№ Conta Contrato:	1-	UISITA	1	_	Nº da NS: 4504069676
Prezado Cliente, Mediante visita técnica à sua após a correção da(s) irregu número da nota de serviço o	instalação, de laridade(s) ass u número da ce	eixamos de efetivar inalada(s) neste de enta contrato.			ido em virtude da(s) irregularidade(s) assinalada(s) abaixo com "X". Solicitamo municada à Celpe através do 116 ou de seus agentes credenciados, informar
I tillens digiuntes de accepta	Univeles	Писа Про а	DISJUN	TOH	DEPROTEÇÃO
Utilizar disjuntor de corrente Fixar disjuntor e caixa do o	Unipolar	16A 20 A		_	Tripolar
Fixal disjultor e carxa do t	asjuntor conto	ELET	RODUTO	PARA	A RAMAL DE ENTRADA
Utilizar eletroduto PVC rígido rosqueável: 25mm 40mm 50mm				Utilizar eletroduto aço rígido rosqueável: ☐ 25mm ☐ 32mm ☐ 40mm	
☐ Retificar curvas ramal de entrada (máximo 3 curvas ou 270°).				Colocar curva de 180º (bengala) em PVC 10cm acima do rack.	
☐ Instalar eletroduto abaixo,		à direita.			
		POST	EEFIXAÇ	ÃO D	O RAMAL DE LIGAÇÃO
Fixar eletroduto com braçadeira ou fita				☐ Instalar/Substituir o rack/olhal	
□Fixar eletroduto com arame de aço galvanizado				☐ Instalar pontalete – altura adequada	
OLiberar espaço para ramal de ligação (árvore)				☐Reforçar poste/pontalete (base/profunda)	
Instalar poste DT ou circular Consumidor Monofásico 75/7 75/8				Consumidor Trifásico 75/8 100/8 200/8 300/8	
Ramal de ligação não possi	ui distância mí			_	
		P	The second second	ENT	TRADA DE ENERGIA
0		STREET, STREET	ITEM		DESCRIÇÃO
The second			1	Cur	rva de 180º Eletroduto PVC Entrada
-13			2	Elet	troduto PVC reto
2-			3	Luv	va para Eletroduto PVC
	-7		4	Cur	rva de 90º - Eletroduto PVC
			5	Arru	uela Metálica
3 6			6	Buc	cha Metálica
			7	10000	xa de Medição com Tampa de Vidro
			8		
9			9	Disj	juntor Termomagnético
10		CONTRACTOR .	10	Elet	troduto para Aterramento
☐ Casa fechada					Quadrodanificado Quadro fechado
Preparar padrão Monofásico Trifásico Ligação Provisória				Instalar padrão voltado para via pública Muro Fachada Poste	
☐ Imóvel com duas entradas de energia				☐ Necessário adição de fase (obra)	
Distância superior a 40m	da rede (obra)				☐ Transformador não atende a carga instalada (obra)
Apresentar projeto (mais o	le 5 unidades (onsumidoras ou ca			
			CAI	XA D	DE MEDIÇÃO Instalar caixa com altura 1,6m +/- 10cm piso/topo.
☐ Instalar buchas/arruelas nas conexões da caixa.				Instalar caixa do medidor conforme padrão distribuidora.	
☐ Embutir/Fixar eletroduto.		- Historian Character	on (norma la	talada	The state of the s
Instalar caixa padrão	onotasica LIF	omasica Liwetano	A (Carga Ins	TERF	RAMENTO
Instalar condutor de cobre n	u ou isolado (f	oterra). Ll 6mm²			☐ Instalar eletroduto PVC diâmetro 20mm para fio terra.
☐ 16mm² ☐ 25mm² ☐ Conjugar caixas com eletroduto rosqueável.				Fixar flo aterramento com conector padrão Celpe.	
☐ Inetalar caiva de inspecian/tubo PVC 150mm²				Colocar haste de aterramento 2,4m com conector.	
The second second		C	UTROS IT	ENS	NAO CODIFICADOS
POSTE NECESSA		OBRA	Com	1)	DISTANCIA MAIOR DE 401
					Matricula: Cód. Executor: Assinatura
Data de Inspeção:	Ex	ecutor:	-		Matricula: Cod. Executor.
20/05/ 24 Nome Resp.:		sinatura:			RG/CPF/CNPJ: Fone:
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE				2200	sos canais de atendimento através do 116 e site.



